

Data T3 企业级智能终端

提升企业工作者的竞争优势

您企业的一线工作者需要一款企业级智能终端,更好地服务您的客户,智能手机式的使用方式可提供更为直观的体验,让一线工作者几乎无需任何培训即可上岗,企业级性能可满足一线业务高强度长时间的作业需求,提升企业工作者的竞争优势。

借助设备易用性, 轻松获得业务支持

行业领先的Android 11.0,一线工作者可获得主流智能手机的使用体验,5.5 英寸高清显示屏可为阅读与触控交互提供充足空间,更大的内存和闪存,让工作者能够预装及运行更多程序,以获得业务支持。

企业级数据采集能力,提升竞争优势

强大的扫描引擎,可快速采集几乎任何一维/二维条码,1300万像素后置摄像 头,可清晰拍摄货物照片、收货单据等,标配NFC识读,可快速读取各类卡证,以处理各类身份、会员认证。

可满足室外长时间作业的续航需求

室外长时间作业无法随时随地充电,使用充电宝将极大影响工作效率, 4650mAh大电池设计,能够满足一整个班次的使用需求,在热拔插模式下更 换电池,无需暂停工作,设备可立即投入使用。













门店管理

理 签收

生产管理

T3 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz 高性能处理器
操作系统	Android 11.0
内存 (ROM+RAM)	64GB + 4GB (标配)
SIM	三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡, nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡 (最高支持256G)
显示屏	5.5英寸,分辨率1440*720 IPS高清屏
触控屏	工业级电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控
摄像头	后置1300万摄像头,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素
闪光灯	1A高亮闪关灯
键盘	2*扫描键、1*开机键、2*音量±键
电池	锂电池4.35V供电,4650mAh,可拆卸,备电支持 *执行标准:GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电方式,支持快速充电9V/2A
提示	大功率喇叭/LED提示/振动提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器(G-Sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
对讲功能 (可选)	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸 (H*W*D)	162.2mm*78.5mm*15mm
重量	258g (含电池)

环境参数

工作温度	-20℃~50℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电
存储温度	-40°C~70°C
湿度	0 ~ 95% (无结露)
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP65
静电防护	±15KV (空气放电) , ±8KV (接触放电)

通讯接口

USB接口	Type-C (带耳机功能) *1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜 (pitch) : ±60°; 偏转 (skew) : ±45°; 旋转 (tilt) : 360°
视场角度	水平: 44.3°; 垂直: 28.4°; 对角: 51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络 (网络频率)	2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA:B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA:B34/B39 4G: FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8, TDD- LTE:B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络 (数据业务)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
无线局域网络	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G),支持 快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0,支持BLE
GPS	GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS

NFC (标配)

频率	13.56MHz
读取距离	35mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件 (详情请参考配件指南)

标准配件	USB数据线*1, 电源适配器*1, 手绳*1, 电池*1
可选配件	电源适配器(快充),二合一座充、多功能五口基座,单座充, 主机四联充,电池四联充,腰包,保护膜,保护套

因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。





iData官方网站 iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd. 网址: www.idatachina.com 电话: 4008-838-268

T3 标准配件 配件 配件

借助标准配件,让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

USB数据线

Type-C转USB-A数据线,线长1米,支持充电与数据传输



CHA-USBC-GNR

手绳

可佩戴至手腕处,方便工作者携带主机,防止主机跌落,有效保护设备安全



电源适配器

标准电源适配器,100-240V宽电压输入,5V2A输出,支持中规/欧规/英规/美规/澳规,与CHA-USBC-GNR配套使用注:电源适配器可任选一



CHA-PWAD-GNR-5V2A-CN



CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-GNR-5V2A-AU

因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。





无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd. 网址: www.idatachina.com 电话: 4008-838-268

选配充电类配件, 提升设备的管理效率与企业运维水平

电源适配器 (快充)

快充电源适配器,100-240V宽电压输入,9V2A输出,支持中规,与CHA-USBC-GNR配套使用

注: 电源适配器可任选一



CHA-PWAD-GNR-9V2A-CN

电池

4650mAh, 可拆卸, 执行标准: GB31241-2014

注:标配一块,可加购



CHA-BTRY-T3-4650MA

二合一座充

主机与电池二合一座充,最大支持1台主机与1块电池同时充电,支持接入多功能五口基座,电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注: 电源适配器可任选一





CHA-BTC21-T3

多功能五口基座

多功能基座,最大可支持接入5个二合一座充,电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注: 电源适配器可任选一



CHA-MCRD5S-GNR

因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。





iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd. 网址: www.idatachina.com 电话: 4008-838-268

选配充电类配件,提升设备的管理效率与企业运维水平

单座充

主机单座充,支持1台主机充电,电源适配器支持中规/欧规/ 英规/美规/澳规

注: 电源适配器可任选一



CHA-CRD1S-T3

主机四联充

主机四联充,由CHA-CRD1S-T3组成,最大可支持4台主机同时充电,电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注: 电源适配器可任选一



CHA-CRD4S-T3

电池四联充

电池四联充,最大支持4块电池同时充电,电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注: 电源适配器可任选一





CHA-CRD4B-T3

因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。





i网站 iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd. 网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

选配便携类配件,提升工作者作业与携带的舒适性,提升工作效率

腰包

可用于携带主机及其他配件,可系在工作者腰间或者斜挎于肩膀处



MNT-FP-GNR

T3 保护类可选配件

配件指南

选配保护类配件,降低设备在使用过程中损坏停机的风险,延长设备的 使用寿命

保护膜

触摸屏保护膜,在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外,可有效 防止屏幕破碎与刮花



PRT-PTF-T3

保护套

主机保护套,在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外,可有效防止主机损坏停机



PRT-PTC-T3

因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。





iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd. 网址: www.idatachina.com 电话: 4008-838-268